

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: txn@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.talnax.nt-rt.ru

Пневмогидроаккумуляторы



Пневмогидроаккумулятор типа ПН предназначен для гашения пульсации потока жидкости посредством сжатия газа в полости аккумулятора. Применяются в составе дозирующих установок ТУ 3632-001-86789899-2010, а также для комплектации объемных дозирующих агрегатов ТУ 3632-001-52528615-2006. Допускается использовать пневмогидроаккумуляторы с другими совместимыми дозирующими агрегатами.

Область применения пневмогидроаккумулятора в части физических и химических свойств рабочей жидкости – в соответствии с требованиями ТУ 3632-001-86789899-2010. Газ для заправки полости аккумулятора – воздух или технический азот. Пневмогидроаккумулятор разрешается подключать в гидравлические системы с рабочим давлением, не превышающим номинальное давление пневмогидроаккумулятора.

Пневмогидроаккумуляторы выпускаются в климатическом исполнении «УХЛ», категория размещения «2» или «3» ГОСТ 15150-69. Рабочая температура воздуха при эксплуатации – от –45 до +40 °С.

Структура условного обозначения

Пример: ПН 1,4 / 25 – 10 Д Ш – УХЛ 3

1 Тип пневмогидроаккумулятора:

« ПН » – пневмогидроаккумулятор без разделителя сред, не заправляемый газом с избыточным давлением

2 Номинальная вместимость, дм³ :

3 Номинальное давление, кгс/см² :

4 Величина условного прохода присоединительного штуцера:

« 05 » « 32 »
« 10 » « 50 »
« 15 » « 55 »
« 25 »

5 Материал проточной части:

« К » – сталь 12Х18Н9Т
« Д » – сталь 08Х13
« Е » – сталь 10Х17Н13М3Т

6 Индекс модернизации:

буква русского алфавита

7 Климатическое исполнение:

« У » – умеренный климат
« УХЛ » – умеренный и холодный климат

8 Категория размещения:

« 2 »
« 3 »

Примечание – В составе индекса вида климатического исполнения может быть указан знак «звёздочка», означающий ограничение диапазона рабочей температуры воздуха при эксплуатации.

Пример условного обозначения (марки) пневмогидроаккумулятора – пневмогидроаккумулятор типа «ПН», номинальной вместимостью 4 дм³, на номинальное давление 25 кгс/см², с присоединительным штуцером с условным проходом 15 мм, с проточной частью, выполненной из стали 12Х18Н9Т, с индексом модернизации «Б», климатического исполнения «УХЛ», категории размещения «3»:

ПН 4/25–15К Б–УХЛ3* ТУ 3632-001-86789899-2010.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: txn@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.talnax.nt-rt.ru